



ファクトシート

# Avaya Wireless Handset 3755

3755 は、衝撃や擦傷への耐久性に優れた電話、Bluetooth 機能、倒れた場合のアラーム機能を必要とする過酷な環境で働くユーザーのニーズを満たすように作られています。



## 3755 は次の機能をサポートします。

- Bluetooth ヘッドセットインターフェイス
- カラーディスプレイ
- 倒れた場合や動作がないことを伝える高度なアラーム機能
- Bluetooth ヘッドセットの使用で 12 時間の通話時間、Bluetooth なしで 18 時間。
- 最適な条件下で 120 時間のスタンバイ時間
- カラー TFT ディスプレイ (2.3 インチサイズ、65,000 色)
- 250 エントリのローカル電話帳
- 1000 エントリの会社の電話帳
- 発呼者 ID 情報を含む直近 50 コールを表示するコールリスト
- カスタムヘッドセットコネクタ
- ハンズフリー操作
- バイブレーター
- 対話式メッセージ
- 優先順位付けされ色分けされたメッセージ
- DECT セキュリティ (暗号化)
- プッシュツートーク (PTT)
- アラームボタン
- DECT 位置情報 (基地局レベル: アラーム送信時にハンドセットが接続される基地局)
- バッテリータイプ: リチウムポリマー
- スタンバイ時間/通話時間: Bluetooth なしで 120/18 時間、Bluetooth 使用で 120/12 時間

## Avaya Wireless Handset 3755 の技術仕様

寸法(長さ×幅×奥行き)	150 x 64 x 23 mm
バッテリーとベーシッククリップを含む重量	180 g
マテリアル	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケース:PC-ABS</li> <li>クリップ:PPA</li> </ul>
カラー	グレー
ディスプレイ(幅×高さ)、タイプ	2.4 インチ TFT ディスプレイ、240 x 320 ピクセル
クリップ	ベーシック(ヒンジタイプ)またはスイベルタイプ
バッテリータイプ	920 mAh(リチウムイオン)
最適な条件時の発話時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth なし:18 時間</li> <li>Bluetooth 使用:12 時間</li> </ul>
最適な条件時のスタンバイ時間	120 時間
充電時間	4 時間未満
多目的コネクタ	バッテリーの充電、ソフトウェアのダウンロード、構成。
ヘッドセットコネクタ	3.5 mm コネクタ使用
ディスプレイ	240 x 320 ピクセル、262,000 色 LCD、白色 LED バックライト付き
キーパッド	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトキー (3)</li> <li>フックオフ</li> <li>同じキーでオンフックと電源オン/オフ</li> <li>数値キー</li> <li>ボリュームアップ/ダウン</li> <li>ミュート/着信音オフ</li> </ul>
呼び出し信号	8 ステップで調整可能
イヤホン	各 3dB の 8 ステップで調整可能
最大音圧レベル	100 dBa @ 10 cm
スピーカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>3755 の全二重ラウドスピーキング機能</li> </ul>
言語	19 言語(チェコ語、デンマーク語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語、ロシア語、スロバキア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語) およびダウンロード可能な言語

## Avaya Wireless Handset 3755 の技術仕様

連絡先の容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 件の連絡先</li> <li>• 48 文字の名前</li> <li>• 24 桁の勤務先番号</li> <li>• 24 桁の携帯電話番号</li> <li>• 24 桁のその他の番号</li> </ul>
自動 DECT プロトコル検出	初回登録時の NAR DECT と EU DECT の自動検出と設定 (IP DECTのみ)
周波数範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU: 1880 ~ 1900 MHz</li> <li>• 米国/カナダ: 1920 ~ 1930 MHz</li> <li>• CALA: 1910 ~ 1930MHz</li> <li>• ブラジル: 1910 ~ 1920MHz</li> </ul>
動作温度	• 危険区域では -10°C ~ +40°C
保管温度 <sup>1</sup>	-20°C ~ 60°C
エンクロージャ保護 (IEC EN60529)	IP65
電磁場に対する耐性	3 V/m EN61000-4-3
ESD に対する耐性	8kV 接触放電および 16kV 空気放電 (EN61000-4-2)
自由落下試験、標準製品	IEC 60068-2-31、手順 1、2 メートルの高さから 12 回落下
耐薬品性試験	3% 塩酸、M-アルコール (85% メチル化エタノール)、60% クロロヘキシジン 0.5mg/ml

## アバヤについて

アバヤはエンタープライズソフトウェアのグローバルリーダーとして、世界の最大手の組織や政府機関がお客様との途切れのないつながりを築くことができるようお手伝いします。当社の CX プラットフォームは、断片化した体験を統一するために構築されており、エンタープライズはコンタクトセンターをコネクションセンターに進化させ、関係を強化することでビジネス価値を構築できます。詳細については、[www.avaya.com](http://www.avaya.com) をご覧ください。

